

Panel de alarma de filtro e interruptor de control Smart Filter™

El panel e interruptor de alarma del filtro Polylok™ proporciona una notificación visual y audible del inminente servicio de filtro y tanque. Nuestro interruptor de control patentado SmartFilter™ se conecta a la mayoría de los filtros Polylok™ y todos los filtros Zabel y Best. El interruptor de alarma del filtro se activa cuando el cartucho del filtro está cerca de la capacidad de los sólidos que se acumularon durante el proceso de filtrado. El interruptor de alarma del filtro envía una señal al panel de alarma que activa la alarma del tanque séptico. El propietario deberá llamar a una compañía local de servicios sépticos para obtener un servicio inmediato.

Características

Incluye interruptor de control VRS estándar con 15 pies de cable y panel de alarma interior / exterior.

El panel de alarma, el interruptor de control y un filtro de efluente se pueden comprar por separado o como parte de un paquete de sistema.

El panel de alarma incluye un interruptor de prueba de alarma manual y un interruptor de silencio de bocina.

La bocina de alarma tiene 82 decibelios a 10 pies (3 metros).

La interfaz directa del interruptor de control y el filtro de efluentes asegura la colocación correcta del interruptor.

La alarma suena cuando el tanque y el filtro alcanzan el 90% de madurez.

Para uso interior / exterior.

Garantía limitada de tres años.



Distribuidor Autorizado: